

50 tons hydraulische autokraan

Tadano HK 40

Algemene gegevens

Eigen gewicht
37,2 ton

Min doorrijhoogte
3,85 m.

Breedte
2,55 m.

Draaicirkel ballast
3,46 m.

Afstempelbreedte
6,30 – 4,90 m.

Afstempellengte
6,50 m.

Aandrijving/besturing
8 x 2 x 6

*Uitgerust met:
Asymmetrische stempel-
breedte bewaking.
Camera-/monitor
systeem*



Heftabel hoofdgiek 360°

giek lengte (m)	10,5	15,4	20,4	25,3	30,3	32,7	35,2
vlucht (m)							
3,0	50,0*	20,0	20,0	20,0			
4,0	29,8	20,0	20,0	15,0			
5,0	25,3	20,0	20,0	14,8	10,3		
6,0	21,8	20,0	20,0	13,7	10,3	8,9	7,6
7,0	19,7	19,9	18,7	12,6	10,3	8,9	7,6
8,0		17,7	17,1	11,7	9,6	8,8	7,6
9,0		14,8	14,9	10,8	8,9	8,2	7,6
10,0		12,6	12,6	10,1	8,3	7,6	7,1
11,0		10,8	10,9	9,5	7,8	7,2	6,7
12,0		9,5	9,5	8,9	7,3	6,7	6,3
14,0			7,5	7,5	6,4	6,0	5,6
16,0			6,1	6,1	5,6	5,4	5,0
18,0				5,1	5,0	4,7	4,5
20,0				4,2	4,3	4,2	4,0
22,0				3,6	3,6	3,6	3,6
24,0					3,1	3,1	3,1
26,0					2,7	2,7	2,7
28,0						2,3	2,3
30,0							2,0
32,0							1,8

Last in tonnen volgens DIN/ISO/EN. De aangegeven waarden dienen met het gewicht van hijsblokken en hijs gereedschap verminderd te worden.

Gewichten hijsblokken
4.0 ton balgewicht 75 Kg
20.0 tons 3-schijfs 200 Kg

* Met speciale uitrusting

50 tons hydraulische autokraan

Tadano HK 40

Heftabel hoofdgiek + 9.0 m klapjib

gieklengte (m)	30,3 + 9,0 m			35,2 + 9,0 m		
	Hoek Jib					
vlucht (m)	0	20	40	0	20	40
6,0	5,1					
7,0	5,1					
8,0	5,1			4,0		
9,0	5,1	4,6		4,0		
10,0	5,1	4,4		4,0		
11,0	4,9	4,2		4,0	3,7	
12,0	4,7	4,1	3,8	4,0	3,5	
14,0	4,3	3,8	3,5	3,7	3,3	3,1
16,0	4,0	3,6	3,3	3,4	3,1	2,9
18,0	3,7	3,4	3,2	3,2	2,9	2,8
20,0	3,5	3,2	3,0	2,9	2,8	2,6
22,0	3,3	3,0	2,9	2,7	2,6	2,5
24,0	3,0	2,9	2,8	2,5	2,5	2,4
26,0	2,8	2,8	2,7	2,3	2,3	2,3
28,0	2,4	2,6	2,6	2,2	2,2	2,2
30,0	2,1	2,2	2,3	2,0	2,0	2,0
32,0	1,9	1,9		1,8	1,9	1,9
34,0	1,6	1,7		1,6	1,7	1,7
36,0	1,4			1,4	1,4	
38,0				1,2	1,2	
40,0				1,0	1,0	

50 tons hydraulische autokraan

Tadano HK 40

Haakhoogte

