

# 50 tons hydraulische weg-/terreinkraan

Liebherr LTM 1055-3.2

## Algemene gegevens

Eigen gewicht

**36 ton**

Min doorrijhoogte

**3,60 m**

Breedte

**2,55 m**

Draaicirkel ballast

**3,50 m.**

Afstempelbreedte

**6,30 m (variabel)**

Afstempellengte

**7,36 m**

Stempelschotten

**2,20 x 1,00 m**

Hijslast enkele draad

**4,50 ton**

Aandrijving

**6 x 4**

Besturing

**6 wielen**



## Heftabel hoofdgiek 360° draaibaar

giek lengte (m)	10,2	13,6	17,0	17,6	20,5	23,9	25,1	27,3	30,8	32,5	34,2	37,6	40,0
vlucht (m)													
3,0	50,0	42,3	42,2		38,2	30,6		22,8					
4,0	40,2	40,2	38,9	38,3	36,9	31,0		23,6	18,8				
5,0	32,9	33,1	32,3	31,1	30,6	29,1		23,6	19,1		14,9		
6,0	26,8	27,1	25,9	24,7	24,8	23,1	21,4	21,5	18,4		15,0	11,8	10,1
7,0	21,1	21,9	21,5	20,0	20,3	19,0	17,4	18,1	16,8		14,4	11,7	10,1
8,0		17,4	17,7	16,8	17,0	16,0	15,0	15,7	14,4	13,9	13,7	11,3	9,9
9,0		14,2	14,5	14,2	14,5	14,2	13,4	13,5	12,9	11,9	12,1	10,8	9,7
10,0		12,0	12,3	11,9	12,2	12,6	11,6	11,8	11,1	10,3	10,7	10,3	9,3
12,0			9,2	9,1	9,5	9,4	8,9	9,4	9,1	8,4	8,7	8,1	8,0
14,0			7,1	7,1	7,4	7,3	6,8	7,4	7,3	7,3	7,0	6,6	6,5
16,0					6,0	6,0	6,0	6,0	5,8	5,9	5,8	5,4	5,3
18,0						4,9	4,9	4,9	4,8	4,8	4,7	4,4	4,3
20,0							4,1	4,1	4,1	4,0	4,0	3,8	3,6
22,0								3,5	3,5	3,4	3,4	3,2	3,0
24,0									3,0	2,8	2,8	2,7	2,5
26,0										2,4	2,4	2,3	2,1
28,0											2,0	1,9	1,7
30,0												1,7	1,4
32,0													1,1
34,0													0,9

*Uitgerust met:*

- VarioBase stempelbreedte bewaking.

- Camera-/monitor systeem.

Last in tonnen volgens EN 13000

De aangegeven waarden dienen met het gewicht van hijsblokken en hijsgereedschap verminderd te worden.

**Gewicht hijsblok**

13,3 ton 1-schijfs 180 kg

# 50 tons hydraulische weg-/terreinkraan

Liebherr LTM 1055-3.2

## Haakhoogte

