

60-tons hydraulische weg-/terreinkraan

DEMAG AC 55

Algemene gegevens

Eigen gewicht
36 ton

Min. doorrijhoogte
3,66 m

Breedte
2,55 m

Draaicirkel ballast
3,59 m

Afstempelbreedte
6,50 m (variabel)

Afstempellengte
6,90 m

Stempelschotten
2,20 x 1,00

Hijslast enkele draad
6,00 ton

Aandrijving
6 x 4

Besturing
6 wielen

Uitgerust met camera-/
Monitorsysteem



Heftabel 75% van de kieplast 360° draaibaar

Gieklengte (m)	10,3	13,8	17,3	20,8	24,3	27,8	31,3	34,8	38,3	41,8	45,3	50
Vlucht	Last	Last	Last	Last	Last	Last	Last	Last	Last	Last	Last	Last
2,5	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	35,6	35,6	35,6	31	-	-	-	-	-	-	-	-
4	35,6	35,6	32,4	27,9	24,3	21,4	-	-	-	-	-	-
5	32,4	32,3	29,3	25,1	21,6	19,7	14,8	-	-	-	-	-
6	26,9	27,1	25,5	22,9	19,2	17,9	13,3	11,6	-	-	-	-
7	20,4	21,1	20,5	19,9	17,6	16,2	12,2	10,6	8,9	-	-	-
8		16,7	16,8	16,6	16,1	14,7	11,4	9,8	8,6	6,9	-	-
9		13,7	14,1	13,6	14,0	13,2	10,8	9,1	8,3	6,7	5,5	-
10		11,8	12,0	12,0	11,8	11,5	10,3	8,4	7,8	6,6	5,4	3,8
12			9,0	9,0	8,8	8,8	8,9	7,3	6,7	6,1	5,2	3,8
14			7,1	7,1	7,4	7,2	6,9	6,3	5,9	5,5	4,9	3,7
16				5,9	6,0	5,8	5,6	5,6	5,2	5,0	4,6	3,5
18				5,1	5,0	4,8	4,8	4,7	4,5	4,3	4,2	3,2
20					4,2	4,1	4,2	3,9	3,8	3,8	3,6	2,9
22						3,6	3,6	3,3	3,3	3,2	3,0	2,6
24						3,2	3,1	2,9	2,9	2,7	2,5	2,3
26							2,6	2,6	2,5	2,3	2,1	2,0
28							2,3	2,2	2,1	1,9	1,9	1,7
30								1,9	1,8	1,6	1,6	1,4
32								1,7	1,6	1,4	1,4	1,2
34									1,3	1,3	1,1	0,9
36										1,1	0,9	0,7
38										1,0	0,8	

Last in tonnen volgens ISO 4305.
De aangegeven waarden dienen met het gewicht van hijsblokken en hijsgereedschap verminderd te worden
Werken toegestaan t/m windkracht 7.

Gewichten hijsblokken
18 ton 1-schijfs 300 kg.

60-tons hydraulische weg-/terreinkraan

DEMAG AC 55

Haakhoogte

