

# 70 tons hydraulische weg-/terreinkraan

Tadano ATF 70G-4

## Algemene gegevens

Eigen gewicht  
**48,0 ton**

Min doorrijhoogte  
**3,86 m.**

Breedte  
**2,66 m.**

Draaicirkel ballast  
**3,45 m.**

Afstempelbreedte  
**6,40 m. (4,39 m.)**

Afstempellengte  
**7,90 m.**

Stempelschotten  
**2,40 x 1,00 m.**

Hijslast enkele draad  
**4,40 ton**

Aandrijving  
**8 x 6.**

Besturing  
**8 wielen**



*Uitgerust met:*

- *Asymmetrische stempelbreedte bewaking.*
- *Camera-/monitor systeem.*

Last in tonnen volgens  
EN 13000

De aangegeven waarden dienen met het gewicht van hijsblokken en hijsgereedschap verminderd te worden.

### Gewichten hijsblokken

13,2 ton 1-schijs 190 kg  
30,5 ton 3-schijs 300 kg

## Heftabel hoofdgiek 360° draaibaar

Gieklengte (m)	11.1	14.9	18.8	22.6	26.4	30.0	33.8	37.6	41.5	45.3	49.1	52.1
Vlucht (m.)												
3,0	70,0*	50,4	49,0									
4,0	44,1	42,6	41,3	39,9	30,8							
5,0	36,0	36,2	35,7	34,9	26,9	23,9	17,6					
6,0	30,1	30,3	29,9	30,3	26,2	22,8	18,6	14,2				
7,0	25,6	25,7	25,4	25,8	26,0	20,8	18,6	14,2	10,6			
8,0	21,9	22,4	21,8	22,1	22,0	20,4	17,6	14,2	10,6	8,3		
9,0		19,5	18,9	19,7	18,7	18,5	16,4	14,2	10,6	8,3	6,8	
10,0		16,8	17,2	17,1	16,7	16,1	15,0	13,3	10,6	8,3	6,8	5,8
12,0		12,1	12,5	13,1	13,0	12,5	11,6	11,4	10,6	8,3	6,8	5,8
14,0			9,9	10,1	9,9	9,6	9,8	9,4	9,1	8,3	6,8	5,8
16,0			7,9	8,0	7,8	8,2	7,9	7,5	7,5	7,5	6,8	5,8
18,0				6,5	6,9	6,7	6,4	6,6	6,5	6,3	6,1	5,8
20,0				5,6	5,7	5,5	5,7	5,4	5,4	5,4	5,1	5,1
22,0					4,8	4,8	4,8	4,8	4,6	4,5	4,2	4,2
24,0					2,8	4,2	4,1	4,1	3,9	3,7	3,5	3,5
26,0						3,6	3,5	3,4	3,3	3,1	2,8	2,9
28,0							3,0	2,9	2,8	2,6	2,3	2,3
30,0							2,5	2,5	2,3	2,2	1,9	1,9
32,0								2,1	1,9	1,8	1,5	1,5
34,0								1,8	1,6	1,5	1,2	1,2
36,0									1,3	1,2	0,9	0,9
38,0									1,1	1,0	0,7	0,7
40,0										0,7	0,5	
42,0										0,5		

# 70 tons hydraulische weg-/terreinkraan

Tadano ATF 70G-4

## Haakhoogte hoofdgiek

