

88 ton-meter snelopbouwende loopkranen

Liebherr MK 88 plus

Algemene gegevens

Eigen gewicht

48 ton

Min doorrijhoogte

4,00 m.

Breedte

2,75 m.

Draaicirkel ballast

3,70 m.

Afstempelbreedte

7,00 – 5,75 m.

Afstempellengte

7,30 m.

Aandrijving/besturing

8 x 6 x 8

Verlichting

5 x 1500 watt



Heftabel bij maximale opbouwhoogte.

Afstempeling 7.30 x 7.00 m

giekhoek	0°	15°	30°	45°
vlucht (m)				
3,3	8,00	1,85	6,00	1,85
10,0	8,00	1,85	6,00	1,85
12,0	7,37	1,85	5,26	1,85
14,0	6,36	1,85	4,69	1,85
16,0	5,58	1,85	4,22	1,85
18,0	4,96	1,85	3,83	1,85
20,0	4,46	1,85	3,50	1,85
22,0	4,05	1,85	3,22	1,85
24,0	3,70	1,85	2,98	1,85
26,0	3,40	1,85	2,77	1,85
28,0	3,14	1,85	2,58	1,85
30,0	2,92	1,85	2,41	1,85
32,0	2,72	1,85	2,26	1,85
34,0	2,54	1,85	2,13	
36,0	2,39	1,85	2,01	
38,0	2,25	1,85	1,85	
40,0	2,21	1,60		
42,0	2,00	1,60		
44,0	1,90			
45,0	1,85			

Afstempeling 7.30 x 5.75 m

giekhoek	0°	15°	30°	45°
vlucht (m)				
3,3	8,00	1,85	6,00	1,85
10,0	8,00	1,85	5,20	1,85
12,0	6,48	1,85	4,58	1,85
14,0	5,43	1,85	4,08	1,85
16,0	4,66	1,85	3,67	1,85
18,0	4,07	1,85	3,34	1,85
20,0	3,61	1,85	3,05	1,85
22,0	3,23	1,85	2,80	1,85
24,0	2,92	1,85	2,59	1,85
26,0	2,66	1,85	2,41	1,85
28,0	2,43	1,85	2,24	1,85
30,0	2,24	1,85	2,10	1,85
32,0	2,07	1,85	1,97	1,70
34,0	1,92	1,30	1,85	
36,0	1,79	1,30	1,74	
38,0	1,68	1,30	1,60	
40,0	1,57	1,30		
42,0	1,48	1,30		
44,0	1,39			
45,0	1,35			

Last in tonnen. Tabelwaarden geldig tot windsnelheid 14.0 m/sec. Bij windsnelheden tot 20 m/sec gelden lagere tabelwaarden. Bij een lagere opbouwhoogte wordt een hogere hijslast bereikt

88 ton-meter snelopbouwende loopkatkraan

Liebherr MK 88 plus

